



### Integra INOX

- À utiliser en surface ou en immergé
- Kit d'automatisation intégré
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Avec sécurité manque d'eau
- Très silencieuse
- Traitée contre la corrosion
- Livrée avec crépine, flotteur et 10 m de câble

### Pompe évacuation 300 A

- Pour évacuer, vidanger, transvaser les eaux claires
- Avec sécurité manque d'eau
- Très silencieuse
- Traitée contre la corrosion
- Livrée avec 10 m de câble
- Raccords tuyaux intégrés 32 mm (1" 1/4)



### Pompe immergée 1000 A

- Pour arrosage et usage domestique. Pour puiser l'eau en profondeur
- Avec sécurité manque d'eau
- Très silencieuse
- Traitée contre la corrosion
- Livrée avec flotteur et 15 m de câble
- Raccords tuyaux intégrés 19 mm (3/4")/25 mm (1")



### Pompe immergée 1000 E

- Kit d'automatisation intégré
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Avec sécurité manque d'eau
- Très silencieuse
- Traitée contre la corrosion
- Livrée avec 15 m de câble
- Raccords tuyaux intégrés 19 mm (3/4")/25 mm (1")

Réf. 354018

Réf. 354031

Réf. 354030

Réf. 354036

	Integra INOX	Pompe évacuation 300 A	Pompe immergée 1000 A	Pompe immergée 1000 E
Puissance	1,1 kW	0,22 kW	0,9 kW	0,9 kW
Hauteur maxi. de refoulement	40 m	5,5 m	36 m	36 m
Pression maxi.	4,0 bar	0,55 bar	3,6 bar	3,6 bar
Débit	3000 L/h	5700 L/h	5700 L/h	5700 L/h
Hauteur maxi. d'aspiration (m)	8 m	–	–	–
Longueur maxi. d'aspiration (m)	12 m	–	–	–
Prof. maxi d'immersion (m)	5 m	7 m	12 m	12 m
Raccordement aspiration	1" FF	–	–	–
Raccordement refoulement	1" 1/4 FF	1" 1/4 FF	1" FF	1" FF

FF : filetage femelle FM : filetage mâle

Attention ! Avec les coffrets d'alimentation, les pompes ont des données techniques différentes.



### Micro-filtre

Indispensable lorsque l'eau de pluie alimente le lave-linge. À placer après la pompe. Retient les particules les plus fines grâce à sa maille spéciale (0,1 mm : 100 microns). Nettoyage en quelques secondes, ne nécessite aucune cartouche de

rechange. Ø entrée/sortie 25 mm (1"). Attention : l'eau de pluie doit impérativement être filtrée avant son entrée dans la cuve (voir pages 46-58).

Réf. 331021

### Kit d'aspiration

Tuyau annelé équipé pour un branchement direct sur la pompe (avec crépine et clapet anti-retour). Ø entrée/sortie : 25 mm (1").

4 mètres Réf. 355012

7 mètres Réf. 355013